

CSX 460

GRASA PREMIUM DE SULFONATO DE CALCIO



DESCRIPCIÓN

CSX 460 está formulada con espesantes de tecnología avanzada a base de sulfonato de calcio complejo, que ofrecen una protección excepcional contra la herrumbre gracias a su elevado nivel de repelencia al agua. Además, su aceite base ISO 460 permite la formación de una película lubricante más gruesa, lo que incrementa significativamente su capacidad para soportar altas cargas y proporciona una protección adicional en condiciones de presión extrema. Esta grasa proporciona una combinación equilibrada entre resistencia al lavado por agua y una excelente protección contra la corrosión, incluso en entornos extremadamente húmedos. Los espesantes a base de sulfonato de calcio utilizados en CSX 460 son capaces de mantener su consistencia y sus propiedades de protección frente a presiones extremas, incluso cuando están expuestos a altos niveles de contaminación por agua salada.

BENEFICIOS

- Alta resistencia al lavado por agua: Mantiene su efectividad incluso en condiciones de alta humedad y contacto constante con agua.
- Protección superior contra la corrosión: Ofrece una excelente defensa contra la herrumbre, prolongando la vida útil de los componentes.
- Capacidad de soportar cargas extremas: Ideal para aplicaciones que implican presiones y cargas muy elevadas.
- Estabilidad en entornos hostiles: Mantiene sus propiedades y consistencia, incluso en presencia de agua salada y contaminantes.

APLICACIONES

CSX 460 se recomienda para aplicaciones con cargas muy elevadas y entornos hostiles, incluso en contacto constante con agua salada. Es ideal para cojinetes de mesas de transporte, fundidoras continuas, cojinetes de rodillos de laminación en caliente, cables de acero de barcos, rodillos de prensa húmeda, de compresión y de cajas de laminación, así como cojinetes de rodillos de molinos para pellets de madera.

PRESENTACIONES

Cubeta



16 kg

Tambor



180 kg

CSX 460

GRASA PREMIUM PARA SULFONATO DE CALCIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	MÉTODO	VALORES			
Grado NLGI	-	2	1	0	00
Viscosidad, cinemática cSt @ 40 °C	ASTM D-445	460	460	460	460
Penetración trabajada @25°C, mm	ASTM D-217	280	320	365	410
Punto de goteo °C	ASTM D-2265	>316	316	>280	>265
Lavado por agua 79 °C, % pérdida	ASTM D-1264	0.5	0.6	1.7	2.5
Pérdida de Balero, % de pérdida	ASTM D-1263	1.8	1.9	2	2.1
Punto de soldura (4 bolas), Kgf	ASTM D-2596	600	600	550	550
Cargan Timken, lbs OK	ASTM D-2509	65	65	60	55
Prueba de corrosión por niebla salina, clasificación (1-6)	ASTM B 117	1	1	1	1

Los valores especiýcados son representativos de la producción típica.

1. Nombre del producto: CSX 460

Uso recomendado: Grasa premium de sulfonato de calcio.

Surtidor: APROIL S.A de C.V.

Carretera Dzitya - San Antonio Hool, TC #30021 Cp: 97302

Mérida, Yucatán, México.

2. Identificación de peligro(s):**• Clasificación del peligro (GHS)***Peligros a la salud**Palabra de advertencia**Pictogramas:*

El producto no está clasificado como peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS y las Normas NMX-R-019-SCFI-2011 y NOM-010-STPS-2014.

Atención**• Códigos de identificación H y sus indicaciones de peligro para la salud***H302: Nocivo en caso de ingestión.***• Consejos de prudencia generales***P102 Mantenga fuera del alcance de los niños.**P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.**P234 Conservar únicamente en el recipiente original.**P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.**P273 No dispersar en el medio ambiente.***3. Composición / información sobre los ingredientes:**

COMPONENTE	PORCENTAJE DE COMPOSICIÓN	CAS #
Mineral base aceite	60-97 %	64742-52-5
Paquete de aditivos espesantes	3-40 %	ICC

La identidad química específica y/o porcentaje exacto (concentración) de la composición se han retenido como secreto comercial.

4. Medidas de primeros auxilios:

<i>Inhalación</i>	<i>Salga al aire libre. Llame a un médico si los síntomas se desarrollan o persisten.</i>
<i>Contacto con la piel</i>	<i>Lavar con jabon y agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y/o persiste.</i>
<i>Contacto con los ojos</i>	<i>Enjuagar con agua. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y/o persiste.</i>
<i>Ingestión</i>	<i>Llame a un doctor o al centro médico de inmediato. Enjuague la boca. No induzca el vomito. Si se produce vómito, mantenga la cabeza baja para que el contenido del estómago no llegue a los pulmones.</i>
<i>Información general</i>	<i>Asegúrese de que el personal médico conozca los materiales involucrados y tome precauciones para protegerse.</i>

5. Medidas de lucha contra incendios:

<i>Medios de extinción adecuados</i>	<i>Niebla de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2).</i>
<i>Peligros específicos derivados del producto químico</i>	<i>Durante un incendio se pueden formar gases peligrosos para la salud. Al descomponerse, este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.</i>
<i>Equipos de protección especiales y precauciones para bomberos</i>	<i>En caso de incendio, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo y ropa protectora completa.</i>
<i>Riesgos generales de incendio</i>	<i>No se observaron riesgos inusuales de incendio o explosión.</i>

6. Medidas en caso de liberación accidental:

<i>Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia</i>	<i>Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la inhalación de vapores y nieblas de pulverización. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Mantenga a las personas alejadas y contra el viento del derrame/fuga. Mantenga alejado al personal innecesario. Se debe informar a las autoridades locales si no se pueden contener derrames importantes. Use equipo y ropa de protección adecuados durante la limpieza. Para protección personal, consulte la sección 8 de la SDS.</i>
---	--

Métodos y materiales de contención y limpieza.

- El producto no es miscible con agua y se esparcirá sobre la superficie del agua.
- Derrames pequeños: limpie con material absorbente (por ejemplo, tela, vellón). Limpie la superficie a fondo para eliminar la contaminación residual.
- Nunca devuelva los derrames a los contenedores originales para su reutilización. Para la eliminación de residuos, consulte la sección 13 de la SDS.

Precauciones medioambientales Evite el vertido en desagües, cursos de agua o al suelo.

7. Manipulación y almacenamiento:

Precauciones para una manipulación segura

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar niebla o vapor. Evite la exposición prolongada.

Proporcione una ventilación adecuada. Observar buenas prácticas de higiene industrial. Lávese bien las manos después de manipular. Utilice equipo de protección personal adecuado. Para protección personal, consulte la Sección 8 de la SDS.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Tienda cerrada. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacénelo lejos de materiales incompatibles (consulte la Sección 10 de la SDS).

8. Controles de exposición / protección personal:

Parámetros de control

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite de Exposición Ambiental Ocupacional ni sustancias con Valores Límite Biológicos.

Controles de ingeniería adecuados

Utilice ventilación adecuada para controlar las concentraciones en el aire por debajo de los límites/pautas de exposición. Si las operaciones del usuario generan vapor, polvo y/o niebla, utilice un recinto de proceso, ventilación de extracción local adecuada u otros controles de ingeniería para controlar los niveles en el aire por debajo de los límites/pautas de exposición recomendados.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal.

• Protección para los ojos y cara

Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas protectoras).

• Protección para la piel:

- Protección de las manos

Se deben usar guantes protectores químicos adecuados cuando exista la posibilidad de exposición de la piel. La elección de un guante adecuado no sólo depende del material sino también de otras características de calidad y difiere de un fabricante a otro. Se recomiendan guantes de nitrilo.

- Otros

Use ropa adecuada resistente a productos químicos si corresponde.

• Protección respiratoria

Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, se debe usar un respirador aprobado. La selección, el uso y el mantenimiento del respirador deben estar de acuerdo con los requisitos de la Norma de protección respiratoria de OSHA 29 CFR 1910.134 y/o la Norma canadiense CSA Z94.4.

9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia

Estado físico	Semisólido
Forma	Semisólido
Color	Ámbar sólido
Olor	No disponible
Umbral de olor	No disponible
pH	No disponible
Punto de fusión/punto de congelación	No disponible
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición.	No disponible
Punto de inflamación >314,6°F (> 157,0 °C)	No aplica
Tasa de evaporación	No disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No disponible

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Límite explosivo - inferior (%)	No disponible
Límite explosivo - superior (%)	No disponible
Presión de vapor	< 1 mm Hg
Densidad del vapor	> 1 (Air=1)
Densidad relativa	0.83 - 0.85 (Water=1)
Temperatura de densidad relativa	60.08 °F (15.6 °C)

Solubilidad(es)

- Solubilidad (agua)	Despreciable
- Coeficiente de partición (N-Octanol / Agua)	No disponible
- Temperatura de autoignición	No disponible
- Temperatura de descomposición	No disponible
- Viscosidad	460 cSt
- Temperatura de viscosidad	104 °F (40 °C)

10. Estabilidad y reactividad:

Reactividad

El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Estabilidad química

El material es estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones de uso normal.

Condiciones para evitar

Contacto con material incompatible.

Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

Al descomponerse, este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.

11. Información Toxicológica:

Información sobre posibles rutas de exposición.

12. Información ecológica:*Ecotoxicidad*

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial para el medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ninguno de los ingredientes de la mezcla. No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ningún ingrediente de la mezcla.

Potencial bioacumulativo

- *Movilidad en el suelo*
- *Otros efectos adversos*

Datos no disponibles.

No se esperan otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, agotamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteración endocrina, potencial de calentamiento global) de este componente.

13. Consideraciones de desecho:

No se permite el vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con la normativa local, nacional e internacional.

Depositar los residuos en un contenedor y eliminarlos de acuerdo con la normativa local, nacional o internacional.

No verter en fuentes de agua, desagües o alcantarillas.

14. Información de transporte*DOT*

No regulados como mercancías peligrosas.

IATA

No regulados como mercancías peligrosas.

IMDG

No establecido.

Transporte a granel según

Anexo II del MARPOL 73/78 y del Código IBC

15. Información reglamentaria:***Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)***

- TSCA Sección 12(b) Notificación de Exportación (40 CFR 707, Subpt. D)
- Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
- SARA 304 Notificación de liberación de emergencia
- Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1053)

Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo de 1986 (SARA)

- SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
- SARA 311/312 Sustancia química peligrosa
- Producto químico peligroso clasificado
- SARA 313 (informes del TRI)

Otras regulaciones federales

- | | |
|---|-------------|
| • Lista de contaminantes peligrosos del aire (HAP), sección 112 de la Ley de Aire Limpio (CAA) | No regulado |
| • Ley de Aire Limpio (CAA), Sección 112(r), Prevención de derrames accidentales (40 CFR 68.130) | No regulado |
| • Ley de Agua Potable Segura (SDWA) | No regulado |

16. Inventarios Internacionales

Todos los componentes están listados o están exentos de estar incluidos en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas.